

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER EDELSTAHL-LUNCHBOX 750 ml, Lasergravur

Endformat: 70 x 50 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

A BOXDECKEL

Entfernen Sie bitte nicht benötigte Seiten aus der Druckvorlage und kennzeichnen Sie Ihre Druckdaten durch genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_boxdeckel.pdf

Hinweise zur Druckdatenherstellung: Gravur

- Für eine optimale Qualität der Gravur benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei als PDF.
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt bzw. 0,18 mm (positiv)/ 1 pt bzw. 0,35 mm (negativ)
- Empfohlene Schriftgröße: 6 pt bzw. 2,1 mm (positiv)/ 8 pt bzw. 2,82 mm (negativ)
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfad umgewandelt sein.
- Bitte verwenden Sie keine Haarlinien.
- Wichtige Informationen sollten mit einem Mindestabstand von 1 mm zum Rand des Endformates angelegt sein.
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbtraster, Verläufe, Rastergrafiken oder Halbtonwerte an.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER EDELSTAHL-LUNCHBOX 750 ml, Lasergravur

Hinweise zur Druckdatenherstellung: Graver

- Für eine optimale Qualität der Graver benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei als PDF.
- Mindestzeilenhöhe: 0,8 pt bzw. 0,18 mm (positiv) / 1 pt bzw. 0,25 mm (negativ)
- Empfohlene Schriftgröße: 8 pt bzw. 2,1 mm (positiv) / 8 pt bzw. 2,02 mm (negativ)
- Verwenden Sie zur Textausrichtung nur Zeilen- (z. B. links), vor allem bei kleinen Schriftgrößen, und Zentrierung.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder im PDF eingeschrieben sein.
- Bitte verwenden Sie keine Piktogramme.
- Wichtige Informationen sollten mit einem Mindestabstand von 1 mm zum Rand des Endformats angelegt sein.
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbkanäle, Verläufe, Rasterpunkte oder Halbtöne an.

- **Endformat: 70 x 30 mm**
- Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschluss Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

B
BOX VORDERSEITE