

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON SLINGTASCHE

Digitaltransferdruck

**Endformat: 127 x 101 mm**  
Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten  
zugeschnitten.

**Sicherheitsabstand: 3 mm**  
Dieser wird vom Endformat aus gemessen  
und verhindert unerwünschten Anschnitt  
Ihrer Texte und Informationen während  
der Produktion.

#### Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- Grafiken bitte als Vektoren/Pfade anlegen, die Auflösung von Pixeldaten (Fotos) sollte mindestens 300 dpi betragen.
- TIFFs oder PDFs mit Transparenzen anliefern, alle weißen Grafikelemente werden weiß gedruckt.
- Unbedruckte Bereiche bitte unbedingt transparent anlegen.
- Farbige Elemente werden weiß hinterdruckt.
- Mindeststrichstärke: 3 pt bzw. 1 mm (positiv/negativ).
- Empfohlene Schriftgröße: 15 pt bzw. 5 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv/negativ).
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.