

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER KURZARMBLUSE

Herringbone Tailored Fit, Digitaltransferdruck

- **Endformat: 100 x 100 mm**
(maximale Druckfläche Brust)
- Das Format, in der Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_brust rechts/links.pdf

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_kragen rechts/links.pdf

- **Endformat: 80 x 25 mm**
(maximale Druckfläche Kragen)
- Das Format, in der Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschlag Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

KRAGEN RECHTS/LINKS

- **Endformat: 80 x 50 mm**
- (maximale Druckfläche Nacken mittig)
- Das Format, in der Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_nacken_mittig.pdf

NACKEN MITTIG

Endformat: 200 x 150 mm
(maximale Druckfläche Hinten mittig)

Das Format, in der Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_Hinten mittig.pdf