Rückseitig verklebt (grün): 18 mm Für eine korrekte Leserichtung drehen Sie Ihre Texte in diesem Bereich bitte um 180° Grad.

Bundstärke (gelb): 1 mm

### **VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES BLOCKS MIT DECKBLATT**

DIN LANG HOCH, 4/4-FARBIG, 10 BLATT (Endformat 100 x 229 mm) Format Ihres fertigen Druckproduktes

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format

Datenformat: 106 x 235 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten a sollten. In diesem Format enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von

Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

#### Endformat: 100 x 229 mm Auf dieses Format wird das Deckblatt

zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

#### Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Druckerel: WirmachenDruck

Klebefläche unbedruckt DECKBLATT - RÜCKSEITE

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES BLOCKS MIT DECKBLATT

DIN LANG HOCH, 4/4-FARBIG, 10 BLATT (Endformat 100 x 210 mm) Format Ihres fertigen Druckproduktes

## Datenformat: 106 x 216 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format

enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.

uns einernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

#### I Endformat: 100 x 210 mm

Auf dieses Format wird das Deckblatt zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten) Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

INNENSEITE - VORDERSEITE

