

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES PLA TO-GO BECHERS TAMPONDRUCK

- **Endformat: 88 x 50 mm**
- In diesem Format legen Sie Ihre Druckdatei an.
- Druckkabinen.

## **Sicherheitsabstand: 1 mm**

(auf allen Seiten)

Darunter wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unersetzlichen Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

### **Hinweise zur Druckdateierstellung Tampondruck**

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorfonten aus FONTLOGO C (Solid Content) oder CMYK, RGB oder andere Vektorfonten (z. B. FROG).
- Die verwendeten Vektorfonten müssen in Anzahl und Bezeichnung mit Ihrer Bestellung übereinstimmen (z. B. FONTLOGO 1-841C, FONTLOGO 284-C usw.).
- Nach Word ist eine eigenständige Funktion. Wenn Sie Word als Druckdatei verwenden, benennen Sie diese Vektorfonten bitte mit „vector“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/100/0 an.
- Legen Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (bitone Bilder/Photos) und in Form eines PDF an.
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbkanäle, Verläufe, Schattierungen oder Halbtöne an.
- Für Schriftarten wie Gold, Silber, Glitter oder andere stellen Sie bitte eine Sonderanfrage – diese sind standardmäßig nicht verfügbar.
- Mindestzeilenhöhe 2,0 pt bzw. 0,10 mm (gerundet)
- Empfohlene Schriftgröße 8 pt bzw. 282 mm
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleineren Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingetieft oder in Relief umgewandelt sein.