

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON UV-DTF-AUFKLEBER

freie Bogengröße (rechteckig)

Endformat: X x Y mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 2 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Wählen Sie ihr Endformat (=Bogenformat) selbst und platzieren Sie Ihr gewünschtes Design mittig auf den Bogen.
- Auflösung 300 dpi.
- Dateiformat PDF (Vektoren sowie Pixeldaten möglich).
- Druckdaten immer auf der Grundfläche des bestellten Formats anlegen.
- Farbraum CMYK (keine Sonderfarben/Schmuckfarben anlegen). Legen Sie Weiß als C0M0Y0K0 an
- Strichstärke / Konturstärke sollte, wenn möglich, mindestens 1 mm betragen.
- Zu dünn zulaufende Spitzen und Kurven vermeiden.
Schriften und feine Linien: Mindeststegbreite von 0.5 mm nicht unterschreiten,
- Legen Sie keine Teiltransparenzen an, bitte nur Freigestellte Motive mit 0% oder 100% Transparenz.
- Alle Farbflächen werden automatisch mit einer Weißunterlegung gedruckt.