**Endformat: 70 x 6 mm**
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

**Sicherheitsabstand: 0,5 mm** (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON BAMBUS-KUGELSCHREIBER

Elegant, gravur

**Hinweise zur Druckdatenerstellung: Gravur**

- Für eine optimale Qualität der Gravur benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei als PDF.
- Nutzen Sie bitte keine Bilder, sondern nur Vektorgrafiken und färben Sie alle Elemente, die graviert werden sollen, in 100 % Schwarz ein. Als Farbmodus kommt RGB zum Einsatz.
- Legen Sie bitte ausschließlich Flächenfarbe und keine Konturgrafiken an.
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt. bzw. 0,18 mm (positiv) | pt. bzw. 0,35 mm (negativ).
- Empfohlene Mindestschriftgröße 6 pt. bzw. 2,1 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv) | 8 pt. bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe negativ).
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
- Wichtige Informationen sollten mit einem Mindestabstand von 1 mm zum Rand des Endformats angelegt sein.
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbverläufe, Verläufe, Rastergrafiken oder Halbtonwerte sowie keine sich überlappenden Grafikelemente an.

Druck-erneli: WIRmachenDRUCK