Endformat: 60 x 5 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON BAMBUS-KUGELSCHREIBER

Pastell Soft-Touch, gravur

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Gravur

- Für eine optimale Qualität der Gravur benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei als PDF.
- Bitten Sie bitte keine Bilder, sondern nur Vektorgrafiken und Skiften Sie alle Elemente, die graviert werden sollen, in 100 % Schwarz um. Ihr Farbmodus kommt RGB zum Einsatz.
- Legen Sie bitte ausschließlich Flächenfarben und keine Konturfarben an.
- Mindeststrichstärken 0,5 pt. bzw. 0,35 mm (positiv) / 1 pt. bzw. 0,35 mm (negativ)
- Empfohlener Mindestschriftgröße 6 pt. bzw. 2,1 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv) / 9 pt. bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe negativ)
- Vermeiden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.
- Wichtige Informationen sollten mit einem Mindestabstand von 1 mm zum Rand der Endfläche mate angelegt sein.
- Legen Sie keine Textparameter, Textkontur, Verlaufe, Rasterungsfarben oder Farbkonturen in unser Gravur-Logo.
- Verwenden Sie keine Grafiken/Gravur-Logo.

Druckerei: WERBEFACHDRUCK