Datenformat: 60 x 6 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm
auf allen Seiten
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON SONNENBRILLE MIT ZWEIFARBIGEM RAHMEN

Tampondruck

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Tampondruck
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben aus PANTONE Solid Coated V4; kein CMYK, RGB oder andere Volltonfarben (z. B. HKS).
- Die verwendeten Volltonfarben müssen in Anzahl und Bezeichnung mit Ihrer Bestellung übereinstimmen (z. B. PANTONE 146 C, PANTONE 286 C usw.).
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss" und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.
- Liefern Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos) und in Form einer PDF (ian).
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtonwerte an.
- Für Schmuckelemente wie Gold, Silber, Gitter oder andere Veredelungen stellen Sie bitte eine separate Druckdatei mit einer Sonderfarbe zur Verfügung.
- Mindestdrucksteg: 0,4 pt. bzw. 0,15 mm (positiv)
- empfohlene Schriftgröße: 8 pt. bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe)
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

Druckfarben: VIPkleinerDRUCK