

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie ausschließlich Hitzeschutzhelm (keine Folie).
- Qualitätsmerkmale und Hitzeschutzhelm müssen als CE-Kennzeichnung sein.
- Bitte den Fichte-Wald als Sonderfarbe (Pantone 100% Cyan) anlegen und als
-wird bearbeitet.
- Alle Flächen müssen auf Überschriften stehen und als oberes
Element im PDF angelegt sein.
- soll ebenfalls sein (keine Farben) und eine Hitzeschutzhelm von mindestens
11 Punkten.
- Mindesthöhegröße 1,4 pt (0,3 mm)
- Mindesthöhegröße 1,4 pt (0,3 mm)
- Mindesthöhegröße 1,4 pt (0,3 mm)
- Verwenden Sie bevorzugt vorhandene Schriften (z.B. Arial).

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES UNILITE®-SLIDER-FEUERZEUG

metallisch, 100 x 100 mm, 100 mm

DRUCKFLÄCHE A

Endformat: 100 x 100 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Erzeugnis.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

(auf allen Seiten)

Dieser Abstand vom Endformat aus gemessen
und mindestens 0,5 mm Abstand zum
Text und Informationen während der Produktion.

DRUCKFLÄCHE 11