Datenformat: 50 x 5 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON WEIZENSTROH-KUGELSCHREIBER

Recyclingpapier, UV-LED-Druck

Hinweise zur Druckdatenerstellung: UV-Direktdruck

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Weißtonfarbe bitte mit „white" und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/100/100/100. Die Weißtonfarbe „white" muss sich auf der obersten Ebene im Motiv befinden und auf „Überdrucken" eingestellt sein.
- Mindestdrucksticke: 0,5 pt. bzw. 0,18 mm (positiv) / 1 pt. bzw. 0,35 mm (negativ)
- Empfohlene Mindestdrucksticgröße: 4 pt. bzw. 2,1 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv) / 8 pt. bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe negativ)
- Verwenden Sie ein besser verfügbarer Schriftes (z. B. Arial), wo aber bereitkeinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

Druckjahr: 2022 | Artikel-Nr.: 0-DRUCK